TIRECONTROL

Каталог масел AZMOL

Подберите масло по типу узла, вязкости и требованиям производителя техники.

Ранее выданные одобрения OEM

Если для вашей техники требуется действующее одобрение, уточните его статус при подборе.

Ultra Plus 5W-30 504.00/507.00
Volkswagen VW 504 00 / 507 00.

Leader Plus 5W-40
Mercedes-Benz MB-Approval 229.3.

Famula LD 10W-40
Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2 и MAN M 3477.

Famula M 10W-40 и 15W-40
Mercedes-Benz MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3, Mack EO-N и Renault Trucks RLD-2.

SAE обозначает вязкость, API и ACEA — эксплуатационные классы.

Тракторные масла

STOU применяется в двигателе, трансмиссии и гидравлике, если такое масло предусмотрено изготовителем. UTTO предназначено для трансмиссий и гидросистем, включая узлы с мокрыми тормозами, где требуется UTTO.

Multitrac STOU — SAE 10W-30, 10W-40 · API CG-4 и GL-4

Multitrac UTTO — SAE 80W · API GL-4

Моторные масла для дизельных двигателей

Famula UHP — SAE 10W-40, 15W-40 · API CK-4/SN

Famula X — SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40 · API CJ-4/SN · ACEA E9

Famula LD — SAE 10W-40 · API CI-4 · ACEA E6/E7. MB 228.51, MAN M 3271-1, MTU Type 3.1, DQC IV-10 LA и Cummins CES 20076/77 указаны в характеристиках продукта. Одобрения OEM

Famula M — SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40 · API CI-4/SL · ACEA E7. Ранее выданные одобрения для 10W-40 и 15W-40

Famula R — SAE 10W-40, 15W-40, 20W-50 · API CH-4/SL · ACEA E5

Моторные масла для легковых автомобилей

Ultra Plus 5W-30 504.00/507.00 — ACEA C3 · API SN/CF. Одобрения VW

Ultra Plus 5W-30 — ACEA A3/B4 · API SN/CF

Leader Plus — SAE 5W-40, 10W-40 · ACEA A3/B4 · API SN/CF. Ранее выданное одобрение для 5W-40

Favorite Plus — SAE 10W-30, 10W-40, 20W-50 · ACEA A3/B3 · API SL/CF

Трансмиссионные масла и жидкости

Forward Synth — SAE 75W-90 · API GL-4/GL-5

Forward Plus — SAE 80W-85, 85W-90 (API GL-5) и 80W-90 (варианты API GL-4 и GL-5)

Forward TEC — SAE 85W-140 · API GL-5

ATF DEX II D — GM Dexron IID

ATF DEX III — GM Dexron III

Гидравлические масла

Avelus — ISO VG 15, 22, 32, 46, 68 · DIN 51524-2 HLP. Для гидросистем оборудования, где требуется класс HLP.

Avelus D — ISO VG 15, 22, 32, 46, 68 · DIN 51524-2 HLPD. Для гидросистем с ограничениями на применение цинксодержащих присадок.

Avelus V — ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100 · DIN 51524-3 HVLP. Для работы при перепадах температуры.

Редукторные масла

Gearana — ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 · DIN 51517-3 CLP

Gearana SHC — ISO VG 150, 220, 320, 460, 680, 1000 · DIN 51517-3 CLP

Что сравнивала лаборатория OCLS

В презентации приведены лабораторные сравнения Famula M 15W-40 с Mobil Delvac MX 15W-40, Avelus 46 с Shell Tellus S2 M 46 и Gearana 220 с Shell Omala S2 G 220. Например, для пары моторных масел вязкость при 100 °C составила 14,2 и 14,1 мм²/с, а щелочное число — 11,5 и 10,0 мг KOH/г соответственно. Эти измерения описывают испытанные образцы.

Для подбора сообщите марку и модель техники, тип узла, требуемую вязкость и допуск из руководства по эксплуатации.