KEROPUR

БЕЗОПАСНОЕ НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

TIRE | CONTROL

Специальных рекомендаций для начального периода применения Keropur нет. Пакет действует постепенно: размягчает и удаляет существующие отложения без их резкого смыва в двигатель.

1

РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ ОБРАЗУЮТСЯ ОТЛОЖЕНИЯ

Моющая способность проявляется в рабочих условиях двигателя, в зонах повышенной температуры. Keropur предназначен для удаления и предотвращения образования отложений в топливной и впускной системах двигателя.

2

НЕ ВЫМЫВАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ БАКОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

При обычной низкой температуре пакет не очищает оборудование для перевозки топлива, емкости хранения, трубопроводы и топливные баки автомобиля. Поэтому начало применения не вызывает резкого переноса накопившейся грязи в двигатель.

3

ОТЛОЖЕНИЯ УДАЛЯЮТСЯ ПЛАВНО

Существующие загрязнения постепенно размягчаются и растворяются во время эксплуатации. Процесс не происходит мгновенно, что снижает риск одномоментного попадания большого объема отложений в двигатель.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

Перед применением рекомендуется удалить воду и механические загрязнения из резервуаров и топливных баков.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Ингибитор коррозии помогает защищать элементы топливной системы от образования ржавчины.

ОТДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

Деэмульгатор разрушает водотопливную эмульсию и объединяет мелкие капли воды. Вода постепенно оседает в нижней части резервуара, после чего ее необходимо удалить через слив или дренаж.

ИТОГ: Keropur очищает систему постепенно — без резкого отрыва накопившихся загрязнений.